
КОРПУСА ФИЛЬТРОВ-ОСУШИТЕЛЕЙ

Корпус фильтра-осушителя FP-SDF предназначен для установки картриджа с целью защиты систем холодоснабжения и кондиционирования от твердых частиц, влаги и кислоты. Фильтр-осушитель обычно устанавливается на жидкостную линию перед ТРВ или на всасывающую магистраль перед компрессором. Корпус фильтра-осушителя комплектуется держателем картриджа и не комплектуется картриджем.

Инструкции
Сертификаты

Корпуса фильтров-осушителей

Тип	Модель	Соединение Ød ODS	Габаритные размеры L, мм*	Габаритные размеры L_1, мм*	Кол-во картриджей	H_1, мм	Прим.
	FP-SDF(MP)-058	5/8" ODS(Cu) (16,0 мм)	227	147	1	84	Рис. 27 Табл. 1
	FP-SDF(MP)-078	7/8" ODS(Cu) (22,3 мм)	234	154	1	84	
	FP-SDF(MP)-118	1 1/8" ODS(Cu) (28,6 мм)	237	157	1	93	
	FP-SDF(MP)-138	1 3/8" ODS(Cu) (35,0 мм)	243	163	1	96	
	FP-SDF(MP)-158	1 5/8" ODS(Cu) (42,0 мм)	244	164	1	96	
	FP-SDF(MP)-218	2 1/8" ODS(Cu) (54,0 мм)	254	159	1	103	
	FP-SDF(MP)-258	2 5/8" ODS(Cu) (67,0 мм)	264	169	1	110	
	FP-SDF(MP)-2-078	7/8" ODS(Cu) (22,3 мм)	379	299	2	90,5	
	FP-SDF(MP)-2-118	1 1/8" ODS(Cu) (28,6 мм)	382	302	2	92	
	FP-SDF(MP)-2-138	1 3/8" ODS(Cu) (35,0 мм)	388	308	2	96	
	FP-SDF(MP)-2-158	1 5/8" ODS(Cu) (42,0 мм)	389	309	2	96	
	FP-SDF(MP)-2-218	2 1/8" ODS(Cu) (54,0 мм)	399	299	2	103	
	FP-SDF(MP)-2-258	2 5/8" ODS(Cu) (67,0 мм)	409	309	2	109	
	FP-SDF(MP)-3-138	1 3/8" ODS(Cu) (35,0 мм)	533	453	3	96	
	FP-SDF(MP)-3-158	1 5/8" ODS(Cu) (42,0 мм)	534	454	3	96	
	FP-SDF(MP)-3-218	2 1/8" ODS(Cu) (54,0 мм)	544	444	3	103	
	FP-SDF(MP)-3-258	2 5/8" ODS(Cu) (67,0 мм)	554	454	3	109	

Толщина крышки FP-SDF — 8 мм; FP-SDF(MP) — 12 мм.
** Размеры указаны для FP-SDF при толщине крышки 8 мм.*

КАРТРИДЖИ ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ФИЛЬТРОВ

Картриджи для разборных фильтров предназначены для защиты системы от механических загрязнений (48F), влаги (48DM) и кислоты (48DC, 48DA). В зависимости от назначения фильтры имеют различное соотношение осушительной составляющей (молекулярное сито) и антикислотное (активированный аллюминий).

Картриджи для разборных фильтров

Тип	Модель	Материал	Габаритные размеры L, мм	Габаритные размеры D, мм	Габаритные размеры d, мм	Прим.
	FP-48DM (от влаги)	100% молекулярное сито	138	95	44	Рис. 28
	FP-48DC (от кислоты и влаги)	80% молекулярное сито 20% активированный аллюминий	138	95	44	
	FP-48DA (от кислоты)	30% молекулярное сито 70% активированный аллюминий	138	95	44	
	FP-48F (от загрязнений)	фильтр. бумага	138	95	64	Рис. 29